

# BIORA BALANCE

## matná malířská barva

### TYP BARVY

Vodou ředitelná, matná, akrylátová barva do interiérů. Odolná vůči otěru.

### UŽITÍ

Na vnitřní stěny a stropy např. v dětských pokojích, ložnicích, obývacích pokojích apod.

Na natírání dřeva, betonu, omítky, cihly, sádkartonu aj. Je také vhodná na povrchy natřené alkydovými a disperzními barvami. Ne na okna, dveře či nábytek.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### Netěkavé látky

Asi 37 vol%  
EU VOC (kat A/a): 30g/l 2010 VOC: max. 30g/l

#### Praktická spotřeba

Dříve natřený povrch	7-10 m <sup>2</sup> /l
Vyrovnávací stěrka, dřevotříška	6-8 m <sup>2</sup> /l
Beton a omítka	4 -7 m <sup>2</sup> /l

#### Hustota

Asi 1,4 g/ml

#### Doba schnutí, +23°C, r.v.50%

- proti prachu  
- druhý nátěr

Za 1 hod.  
za 2 hod.

#### Ředidlo a mytí pomůcek

Voda. Pomůcky opláchneme ihned po použití teplou vodou.

#### Konečný efekt

Mat

#### Odstíny

Dvě báze, které lze natónovat na všechny odstíny ze vzorkovníku vnitřních barev.

#### Omyvatelnost

Dobrá. Vydrží více než 10000x kartáčování.

**POKYNY PRO POUŽITÍ****Příprava povrchu**

Nové povrchy očistíme od prachu a špíny.  
Dříve natřené povrchy omyjeme teplou vodou a běžným saponátem. Vápennou barvou natřené vrstvy důkladně odstraníme. Tvrdé či lesklé povrchy zbrousíme a brusný prach odstraníme. Nerovnosti vyrovnáme tmelem SILORA nebo SILORA V do vlhkých prostorů.

**Podkladový nátěr**

Nové dřevěné a dřevotřískové povrchy natřeme podkladovou barvou FUTURA 3.  
Ocelové a kovové povrchy natřeme podkladovou barvou FUTURA 3.

**Natírání**

Před použitím barvu pečlivě promícháme.  
Barvu ředíme vodou podle potřeby.  
Abychom získali jednolitý povrch, připravíme si do nádoby dostatečné množství barvy. Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů.  
Barvu nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením v 1-2 vrstvách. Povrch musí být suchý.

**Podmínky pro natírání**

Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.  
Dobrá ventilace urychluje schnutí.

**Skladování**

Nesmí zmrznout.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,  
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínu, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.