

PELTIPESU čistící prostředek na galvanizované povrchy

TYP A UŽITÍ

PELTIPESU je alkalický saponátový koncentrát, který se před užitím ředí vodou. Obsahuje čpavek.

Omytí povrchu roztokem vody a PELTIPESU a následné opláchnutí odstraní zinkové soli, mastnotu a špínu znesnadňující aplikaci barvy. Výrobek je vhodný i na přípravu povrchu starých nátěrů pro natírání novými vrstvami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota okolo 1 g/ml
pH 12
Barva modrá
Praktická spotřeba: cca 15 m²/l z naředěného roztoku (ředění 1:3 vodou). 1l koncentrátu vystačí cca na 60 m².

Balení

1l, 5l, 10l

POKYNY PRO POUŽITÍ

Před použitím naředíme výrobek v poměru 1 : 3 (1 díl PELTIPESU, 3 díly vody).

Před umytím se těžce zkorodované povrchy musí okartáčovat do čista.

Ze starých, dříve natřených povrchů se musí odstranit odlupující se a špatně držící barva oškrábáním nebo odbarvovačem.

Roztok nanese na čistěný povrch, který pečlivě kartáčujeme. **POZOR!** Roztok nesmí na povrchu zaschnout. Před aplikací barvy se povrchy ošetřené PELTIPESU musí opláchnout vodou a osušit.

SKLADOVÁNÍ

Nesmí zmrznout.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**