

TYP Obsahuje parafínový olej, bezbarvá ochrana dřeva bez zápachu. Vytváří vodu odpuzivý a snadno udržovatelný a zároveň prodyšný povrch. Zvýrazní přirozený odstín dřeva.



Barva splňuje emisní požadavky RTS, Finské klasifikace čistoty místnosti pro stavební materiály. M1 - nejvyšší emisní třída: výrobky mají naměřené nejnižší hodnoty emisí, které mají vliv na zdraví.

UŽITÍ Na dřevěné povrchy v saunách (lavice, obložení), kuchyňské pracovní desky apod. Je vhodná i na dřívě olejované povrchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky cca 100 vol.%

VOC -

Praktická spotřeba v jedné vrstvě na hladký povrch: cca 10m²/l

Hustota cca 1,0 g/ml

Doba schnutí, +23°C/ r.v. 50%

- proti prachu za 1 hod

- další vrstva za 2 hod

Mytí pomůcek teplá voda a saponát

Odstín bezbarvý

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nové povrchy zbavíme prachu a nečistot. Dřívě olejované povrchy omyjeme přípravkem RENZA SAUNA a opláchneme pečlivě vodou. Pokud je povrch dřívě lakovaný, je potřeba ho přebrousit.

Aplikace

Před použitím pečlivě promícháme.

Nanášíme štětcem, houbou nebo čistým hadříkem na suchý povrch 1-3 vrstvy dle savosti povrchu. Nevsáklý olej setřeme cca za 30 minut po aplikaci.

Podmínky při práci

Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí musí být teplota povrchu, vzduchu a přípravku nad +10°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Větrání urychlí proces schnutí.

Po aplikaci/ před užitím je třeba saunu předeheřt a vyvětrat.

Skladujeme chladu a hermeticky uzavřených nádobách.

NESMÍ ZMRZNOUT