

TYP	Vodouředitelný akrylátový lehký tmel vhodný ihned k použití.
UŽITÍ	Suché interiéry, hlavně na stěny a stropy ze dřeva, dřevotřískové a dřevo-vláknité desky, sádky, betony a omítku. Vhodná také na vyhlazení spár u panelů.
SPEC. VLASTNOSTI	Tento materiál málo sesychá a nepraská díky svému složení. Proto je velmi vhodný pro drsné povrchy a malé nerovnosti. Snadno se s ním pracuje a dobře se brousí. Hodí se pro částečné, ale i celkové tmelení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky	Asi 58%vol.
Hustota	Kolem 1,1 g/ml
Tloušťka vrstvy	0-4 mm
Spotřeba	1l/m ² na 1 mm
Doba schnutí, +23°C, r.v. 50%	2-3 hodin, podle vrstvy nánosu
Mytí pomůcek	Voda
Odstín	Světle šedý

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu	Nové povrchy mají být očištěny od prachu a špíny. Staré, natřené povrchy omyjeme vhodným saponátem a opláchneme vodou. Tvrdé a lesklé povrchy zdrsíme, prach vysajeme.
Použití	Nanášíme kytovacím nožem. Množství nánosu závisí na stupni nerovnosti povrchu. Povrch může být vymalován nebo vytapetován ihned po zaschnutí tmelu a po přebroušení jemným brusným papírem.
Podmínky pro použití	Před nanesením musí být povrch suchý, teplota vzduchu, povrchu a barvy má být nad +5°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

NESMÍ ZMRZNOUT

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU, OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.