TEKNOSOLV 1621
ředidlo

TYP Ředidlo slabého zápachu.

UŽITÍ Na ředění barev a laků rozpustných v lakovém benzínu, k odmaštění povrchů, které mají být natřeny, na vyčištění pomůcek na natírání..

SPEC. VLASTNOSTI Má dobrou rozpouštěcí vlastnost, na ředění ho stačí malé množství a prodlužuje dobu manipulace s barvou.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Barva má být ředěna pouze tak, aby vznikl film o potřebné tloušťce. Malířské pomůcky ihned po použití umyjte a nenechte je zaschnout.
Při odmašťování naneseme TEKNOSOLV 1621 na povrch, který čistíme a vytíráme, ještě než se ředidlo stačí vypařit. Pokud přidáme půl kávového šálku (1 dl) ředidla do vědra s vodou a s čistícím prostředkem, je tento roztok schopen odstranit i olejové skvrny.

Výstražná označení Hořlavé, škodlivé, viz.bezpečnostní list

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU, OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd.Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.