

TYP A UŽITÍ

Teknosolv 9500 ŘEDIDLO pro stříkání je směsí rozpouštědel a používá se na ředění barev FUTURA. Zmenšuje jejich tixotropnost, čímž se barvy FUTURA stávají vhodné pro stříkání.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Vhodné množství ředidla při ředění barev FUTURA je 10 - 15 % z objemu barvy.

Barvu ředíme jen tolik, aby vznikla požadovaná tloušťka filmu, viz. údaje praktické spotřeby jednotlivých barev.

VÝSTRAŽNÉ OZNAČENÍ Hořlavá. Viz. bezpečnostní list

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.