

olej na dřevo

TYP	Vodouředitelný olej na dřevo do exteriéru, obsahuje voduodpudivé látky a látky zabraňující degradaci dřeva.
UŽITÍ	Určen zejména na povrchovou úpravu zahradního nábytku z exotických dřevin, jako např. teak, dub a mahagon. Další objekty jsou mola, ploty, dveře. Není vhodný do skleníků či výběhů pro zvířata.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky	Asi 10 vol. %
VOC	Barva není klasifikována dle direktiv EU
Praktická spotřeba	Neopracované dřevo asi 5-8 m ² /l Ohoblované dřevo asi 8-10 m ² /l
Hustota	asi 1,0 g/ml
Doba schnutí, +23°C	
- proti prachu	za 4 hod
- suchý	za 16 hod
	Vyvarujeme se však přílišné mechanické zátěži v průběhu prvních pár dní. Případnou další vrstvu lze nanést druhý den.
Ředidlo, mytí pomůcek	Voda. Pomůcky umyjeme ihned po použití teplou vodou.
Konečný efekt	Vsákne se do dřeva a obvykle nevytváří viditelný film.
Odstíny	Bezbarvý, a transparentní odstíny.
Odolnost vůči povětrnosti	Objekty vystavené trvalým povětrnostním zátěžím je vhodné opatřit opravným nátěrem jednou do roka.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu	Z povrchu odstraníme odlupující se barvu, špínu, prach a plíseň. Staré vrstvy barev a laků odstraníme. Povrch z exotického dřeva je třeba nechat alespoň 2 týdny pod vlivem prostředí. Dříve ničím neošetřený povrch doporučujeme opatřit impregnací WOODEX AQUA BASE. Dřívější nátěry barvou nebo lakem je třeba odstranit.
Natírání	Před použitím přípravků pečlivě promícháme. Natónovaný olej promícháváme i v průběhu natírání. WOODEX AQUA WOOD OIL nanášíme štětcem, houbou nebo stříkáním. I máčení je možné. Nanášení opakujeme podle kvality povrchu, dokud se olej nepřestane vsakovat. Abychom zlepšili nasákavost povrchu, můžeme olej naředit 10-30%. Přebytečnou vrstvu setřeme asi po 30 minutách.
Podmínky pro použití	Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí oleje má být teplota vzduchu, povrchu a výrobku nad +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen informativní, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.