

TYP	Olej na dřevo do exteriéru, obsahuje voduodpudivé látky a látky zabraňující degradaci dřeva.
UŽITÍ	Určen zejména na povrchovou úpravu zahradního nábytku z exotických dřevin, jako např. teak, dub a mahagon. Další objekty jsou mola, ploty, dveře. Není vhodný do skleníků či výběhů pro zvířata.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky	Asi 30 vol% EU VOC (kat A/h): 750 g/l 2010. VOC výrobku max. 750 g/l
Prakt. spotřeba	Nepracované dřevo asi 5-10 m ² /l Ohoblované dřevo asi 10-15 m ² /l
Hustota	asi 0,85 g/ml
Doba schnutí, +23°C	
- proti prachu	za 8 hod
- suchý	za 1 den
	Vyvarujeme se však přílišné mechanické zátěži v průběhu prvních pár dní. Případnou další vrstvu lze nanést druhý den.
Ředidlo, mytí pomůcek	Neředí se. Pomůcky umyjeme ihned po použití ředidlem.
Konečný efekt	Vsákne se do dřeva a obvykle nevytváří viditelný film.
Odstíny	Bezbarvý, zelený a hnědý.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu	Z povrchu odstraníme odlupující se barvu, špínu, prach a plíseň. Staré vrstvy barev a laků odstraníme.
Natírání	Před použitím přípravků pečlivě promícháme. WOODEX PUUÖLJY nanášíme štětcem, houbou nebo stříkáním. I máčení je možné. Nanášení opakujeme podle kvality povrchu dokud se olej nepřestane vsakovat. Přebytečnou vrstvu setřeme asi po 30 minutách.
Podmínky pro použití	Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí oleje má být teplota vzduchu, povrchu a výrobku nad +10°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen informativní, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.